

## NTALB-T36 Profilé rond 360° Multi fonction

<b>LED</b> TECTURE®		<b>Multi fonction</b>
Projet :	]	Date :
No Cat. :	7	Гуре :
Notes:	\	/olts:
Description Le profilé linéaire NTALB-T36 offre une multitude de solutions stylisées, durable dans un profilé aluminium anodisé. Peut être utilisé en position verticale ou horizontale et différents jonctions permettant de créer des formes droites, carrées, rectangulaires ou aléatoires.  Bâti: NTALB-T36 est un profilé d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source de 100 lumens/ watt NTHP60 sur 1, 2 ou 3 faces permettant d'obtenir jusqu'à 360 degrés d'illumination.  Lentilles: Lentille en polycarbonate blanc s'installant à pression, possibilité d'éclairage sur 1, 2 ou 3 faces. Des lentilles noires sont offerts pour les faces non éclairées "blank"  Montage: Installation verticale ou horizontale par cable de suspension .  Applications / Installation: Les profilés peuvent être installés pour éclairer de tous les cotés avec cable de suspension ou éclairer de 1 à 2 cotés en cachant avec lentille noire. Peut être suspendu vertical ou horizontal.  Voltage: 24 VDC	Composantes électriques et électroniques: Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80). Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.  Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.  Homologation: Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108 Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0	Vertical
14.5(0.57 " ) Ø36(1.42 " )	NTALB-T36-L  100mm x 100mm  NTALB-T36-X  100mm x 80mm  NTALB-T36-T	horizontal  NTALB-T36-BK  embout  80mm
Table de commande / Spécification		
Modèle Barre Longueur Lentille	Montage DEL** Couleur	Volts Option

## Natech Industrie

1000 mm 2000 mm

XX mm\*

Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.

PC Polycarbonate

BK Noir PC

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

CS Cable de suspension \*

\*2 mètres standard

Consulter l'usine pour les longueurs spéciales 3000K 10W/m -1006lm/m / pour chaque côté

4000K 10W/m -1070lm/m / pour chaque côté

5000K 10W/m -1006lm/m / pour chaque côté

NTALB-T36-X

NTALB-T36-L

NTALB-T36-T

NT-CANOPY NOIR, ALU OU BLANC