

Projet :

Date :

No Cat. :

Type :

Notes :

Volts :

Applications :

La source linéaire **NTRGBW-192** est un ruban flexible très efficace permettant de réaliser des projets dans lesquels **une source de lumière multicolore plus une source de lumière blanche (RGBW 1 chip chaque couleur)** est requise :

- Procure une source d'éclairage programmable et graduable multicolore pour les espaces de réception, corridors et autres salles d'évènements.
- Création d'un décor ou d'une ambiance avec une source lumineuse colorée.
- Éclaire et teinte facilement des surfaces telles: murs, plafonds, niches, fresques, statues et permet la mise en valeur de textures et de reliefs architecturaux.
- Éclairage coloré de mise en valeur pour un projet d'ébénisterie mobilier, tablettes, présentoirs.

Le **NTRGBW-192** doit être absolument installé sur une surface procurant une dissipation de chaleur ou doit être inséré dans un profilé d'aluminium LEDBAR.

* * Ne doit pas être appliqué directement sur le bois, le plexiglas, les autres types de plastique ou le verre ainsi que tout autre matériau et emplacement où la dissipation de chaleur peut devenir une contrainte.

**Consultez les fiches techniques de nos mou-
lures architecturales LEDBAR pour sélection-
ner un profilé.**



Caractéristiques :

- 384 diodes électroluminescentes par mètre
- 15.36 Watts par mètre / Voltage 24VDC standard.
- 5 mètres longueur maximum par circuit 24V
- Faisceau 120° degrés
- Durée de vie: 80,000 heures.
- **IP22** standard
- **Températures d'opérations:**
Min -40°C/+50°C Max.

Dimension du ruban :

- 10 mm (0.39") de largeur X 2mm (0.08") de hauteur
- IP67 version 13mm (0.51") de largeur
- Longueur : 5 mètres (16.4') par rouleau
- Adhésif : Type 3M a l'endos
- Coupe : possibilité de couper à tous les 62.5mm (24 DEL) pour 24 VDC


Options :

- **IP67** avec gaine silicone imperméable version (WP)
- Gradation disponible, consultez le fabricant
- Différents fils et connecteurs disponibles
- Service de coupe selon vos besoins



Table de commande / Spécification

Modèle	Ruban	Couleur	Volts
NTRGBW			
	192 192 WP	Rouge, vert, bleu et blanc * 3000K standard Lumens pour le blanc 343 lumens/metre	24 VDC



Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-10 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le fabricant avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.