

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

La série NTWL-SQ/RD-1W ce sont des encastrés muraux carrés et ronds 1W de source DEL, adaptés à toutes installations résidentielles et commerciales. Pour application cabinet, armoire, meuble, corridor et escalier.

Application:	Escalier, meuble, armoire, corridor	
Couleur de lumière:	5000K blanc	95lm
	4100K blanc naturel	90lm
	3000K blanc chaud	85lm
Fini du luminaire	Aluminium anodisé	
Matériel:	Aluminium	
Optique:	45° pour modèle NTWL-RD/SQ-1W-45-XX	
	120° pour modèle NTWL-RD/SQ-1W-120-XX	
Voltage:	350 MA	
Durée de vie:	50,000 heures	
Wattage maximum:	1.245 Watt	
Fixation:	Clips à ressort (pression)	
Température de travail:	-30 - +55°C	
Homologation:	Conforme à la norme ANSI/UL 2108 Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0	

Bloc alimentation class II recommandé

NTLD3W-350MA-12	pour source 12V	1 à 3 pièces
NTLD350MA	pour 120VAC	1 À 6 pièces
NTLD350MA-WP	pour 120VAC	1 À 6 pièces


* Pour graduable ou option de contrôle, consulter le fabricant

Table de commande / Spécification


Modèle	Wattage	Degré	Couleur
NTWL	1W		
RD (rond)		45 (45 degrés)	WH (blanc)
SQ (carré)		120 (120 degrés)	NW (blanc naturel)
			WW (blanc chaud)





NTWL-RD-1W-45-XX




NTWL-SQ-1W-45-XX



NTWL-RD-1W-120-XX



NTWL-SQ-1W-120-XX



Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-10 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.