

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Projecteur DEL 3 watts pour usage intérieur- extérieur avec choix de base, peut être installé dans les endroits mouillés.

CRI:	>70
Couleur de lumière:	5000K blanc 149lm 3000K blanc chaud 120lm RGB nécessite un controleur
Fini du luminaire	Poudre appliqué électrostatique gris foncé
Matériel:	Aluminium
Diffuseur:	Vitre trempée 3mm
Optique:	30° degré, asymétrique sur demande
Voltage:	24VDC cable 1 mètre
Durée de vie:	>50,000 heures CREE
Wattage maximum:	1 x 3 watts pour couleur monochrome 3 x 1 watts pour RGB
Fixation:	support en U, base ronde de 65mm standard
Température de travail:	-30 - +55°C
Homologation:	Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108, Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0


Bloc alimentation class II recommandé

NTPV20-24	1 à 5 pièces
NTPV60-24	1 à 12 pièces
NTPSUCLG-100-24	1 à 22 pièces

* Pour gradation ou option de contrôle, consulter le fabricant

Table de commande / Spécification

Modèle	Wattage	Couleur	Dimension	Option
NTCL-RD	3W		4CM	
		50 (5000K) 30 (3000K) RGB		1. base régulière



Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-10 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.