

Projet :	Date :
No. Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Applications:

Idéal pour les endroits où des solutions au DEL sont nécessaires

- Pour la décoration, la création d'ambiance et la sécurité des lieux.
- Accentuation architecturale avec DEL de couleur blanc froid, blanc chaud, blanc neutre.

Fini:

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Aluminium avec poudre appliquée couleur graphite
- Aluminium avec poudre appliquée couleur or
- Blanc
- Noir

Options:

Choisir une des options suivantes

- 1- standard (IP44)

Installation:

La série Tico standard peut être seulement en surface (1) (avec ruban 3M)

Homologation:

Conforme aux normes ANSI/UL UL-2108

Certifié aux normes CAN/CSA 22.2-9.0

Bloc d'alimentation requis:

Requiert un bloc d'alimentation 12Vdc et peut être utilisé avec une source d'alimentation 14Vdc pour les automobiles ou RV.

Les conducteurs, connecteurs, l'alimentation ne sont pas inclus et sont vendus séparément.



04 Standard





Table de commande / Spécification

Modèle	Installation	Voltage	Fonction (s)	Bâti fini	Couleur
NTWL		1 (12volts)			
04= Tico 05= Tico	1- Surface		1- Standard	1- Aluminium 2- Acier inoxydable 3- Graphite 4- Or 5- Blanc 6- Noir	1- Blanc froid 2- Blanc chaud 7- Blanc neutre



Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc, H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le fabricant avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

©2015-08