

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-44** offre une approche stylisée, performante, économique et durable permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien, tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-44 est un profilé d'aluminium de haute précision acceptant une source linéaire DEL allant de puissance normale à haute puissance.

Lentilles:

Lentilles.
Lentille diffusant à 180° en polycarbonate extrudé s'installant par pression sur le profilé d'aluminium.
La lentille contrôle l'éblouissement tout en cachant les DEL s.

OP Opalin (blanc)
BK Noir PC

Montage:

FC Attaches fixes (ensemble de 2)
CS Câbles de suspension
Longueur 2 mètres (ensemble de 2)

Applications / Installation:

Le profilé DEL **NTALB-44** peut être installé pour éclairer vers le haut ou vers le bas ou combiné pour une projection multidirectionnelle ou pour des projections latérales.

Consulter le fabricant pour l'utilisation de sources linéaires DEL munies d'une gaine de silicone classée IP67 (**WP**) lors d'une installation à l'épreuve de l'humidité, ou dans des zones d'éclaboussures

Voltage:

12 VDC
24 VDC


Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60.000 heures (L80). Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.

Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0



NTALB-44- OP



NTALB-44- embouts

NTALB-44BK

Table de commande / Spécification

Modèle	Profilé	Longueur	Lentille	Montage	DEL**	Couleur	Voltage
NTALB	44						
	44 (aluminium) 44 BK(noir)	1000 mm 2000 mm XX mm*	OP Opalin BK Noir PC	FC Attaches fixes CS Câble de suspension *	UT30 (4.8W/m 450LM) UT30 WP UT60 (10W/m 896LM) UT60 WP UT120 (20W/m 1790LM) UT120 WP UT120 RGB+WH (19.2W/m)	VWW (2400K) VWW (2700,3000,3500K) NW (4100K) WH (5000K) R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	12VDC 24VDC
		* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.			* 2 mètres standard Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.		
					HP30 (14.5W/m 1279LM) HP30WP HP60 (10W/m 1070LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	
					HP7.2 (7.2W/m 1008LM) HP10 (10W/m 1450LM) HP120 (19.2W/m 1600LM) HP120WP VHP64 (22W/m 3437LM) VHP64WP	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	24VDC
					CCT (Blanc) HP304 (14W/m 560-700LM) UT39K (30W/m 700-830LM) UT39K WP	(2700-6500K)****	
					RGB 150 (7.2W/m) RGB 150 WP	** Consulter les fiches techniques des so linéaires DELs et les blocs d'alimentati caractéristiques et les wattages dispon	
					RGB 300 (14.4W/m) RGB 300 WP RGB 840 (14.4W/m)	*** Consulter l'usine.	
					RGBW192 (15.3W/m 343LM) RGBW192 WP RGB 860 (16W/m 320LM)	**** Corrections de couleur.	

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le fabricant avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.